

FICHES TECHNIQUES : WH20XK1JC1



TYPE DE POMPE	CENTRIFUGE
TYPE D'AMORÇAGE	AMORÇAGE AUTOMATIQUE
DIAMÈTRE D'ORIFICE D'ASPIRATION	50 MM /2,0 PO
DIAMÈTRE D'ORIFICE DE SORTIE	50 MM /2,0 PO
CAPACITÉ EN LITRES PAR MINUTE	500
GAL. IMP. PAR MINUTE	110
LITRES PAR HEURE	30 000
GAL. IMP. PAR HEURE	6 600
ÉLÉVATION TOTALE	50 M /164 PI
ÉLÉVATION MAX. EN ASPIRATION	8 M /26 PI
TEMPS D'AMORÇAGE @ 5 M (16,4 PI)	60 SECONDES
CORPS DE LA POMPE	ALUMINIUM
TURBINE	FONTE
Honda MOTEUR	GX160K1, 4 TEMPS
TYPE DE MOTEUR	MONOCYLINDRE, ST, REFROIDI AIR
CYLINDRÉE	163 cm ³
SYSTÈME DE LUBRIFICATION	BARBOTAGE
RÉGULATEUR	MÉCANIQUE
SYSTÈME DE DÉMARRAGE	MANUEL À RAPPEL
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	3,6 L (0,79 GAL. IMP.)
OIL ALERT®	N.D.
TYPE D'ENTRAÎNEMENT	COUPLAGE DIRECT/JOINT MÉCAN.
TYPE DE CADRE	POIGNÉE ET BASE EN ACIER
LONGUEUR	425 MM /16,7 PO
LARGEUR	375 MM /14,8 PO
HAUTEUR	405 MM /15,9 PO
POIDS À SEC	23,5 KG /52 LB