

FICHES TECHNIQUES : WX10K1C



TYPE DE POMPE	CENTRIFUGE
TYPE D'AMORÇAGE	AMORÇAGE AUTOMATIQUE
DIAMÈTRE D'ORIFICE D'ASPIRATION	25,4 MM /1,0 PO
DIAMÈTRE D'ORIFICE DE SORTIE	25,4 MM /1,0 PO
CAPACITÉ EN LITRES PAR MINUTE	140
GAL. IMP. PAR MINUTE	31
LITRES PAR HEURE	8 400
GAL. IMP. PAR HEURE	1 860
ÉLÉVATION TOTALE	36 M /118 PI
ÉLÉVATION MAX. EN ASPIRATION	8 M /26 PI
TEMPS D'AMORÇAGE @ 5 M (16,4 PI)	80 SECONDES
CORPS DE LA POMPE	ALUMINIUM
TURBINE	ALUMINIUM
Honda MOTEUR	GX25, MINI-4-TEMPS
TYPE DE MOTEUR	MONOCYLINDRE, ACT, REFROIDI AIR
CYLINDRÉE	25 cm ³
SYSTÈME DE LUBRIFICATION	BROUILLARD D'HUILE CONTRÔLÉ
RÉGULATEUR	MÉCANIQUE
SYSTÈME DE DÉMARRAGE	MANUEL À RAPPEL
CAPACITÉ DU RÉSERVOIR	0,55 L (0,12 GAL. IMP.)
OIL ALERT®	N.D.
TYPE D'ENTRAÎNEMENT	COUPLAGE DIRECT/JOINT MÉCAN.
TYPE DE CADRE	POIGNÉE ET BASE EN ACIER
LONGUEUR	325 MM /12,8 PO
LARGEUR	221 MM /8,7 PO
HAUTEUR	300 MM /11,8 PO
POIDS À SEC	6,1 KG /13,4 LB